

## ABUS August Bremicker Söhne

### ABUS 4-Kanal-PoE-Netzwerkvideorekorder

Artikelnummer: 19745 | EAN: 4043158197457

#### Technische Daten

Gehäuse: 1U Chassis  
Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output): (40 / 80) Mbit/s  
Abmessungen [mm]: (B x L x H) 315 x 240 x 48  
Alarmierung: Akustisches Warnsignal, OSD Signal, Email  
Aufnahmemodi: Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm, VCA  
Batterie - Typ: CR1220  
Bruttogewicht [kg]: 2,8  
Gehäusematerial: Metall, Kunststoff  
Max. Luftfeuchtigkeit [%]: 90  
Nettogewicht [kg]: 2,1  
Kompatibel zu Secvest: Nein  
Kompatibel zu Smartvest: Nein  
Kompatibel zu wAppLoxx: Nein  
Technologie: Netzwerk  
Spannungsversorgung DC [V]: 48  
Speichermedium: 1x Sata Anschluss (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS  
Sprache OSD: DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE  
Videokomprimierung: H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4  
Audioeingang: 1x Cinch (2.0Vp-p, 1kΩ)  
Audioausgang: 1x Cinch (Line, 1kΩ)  
Netzwerkanschluss: 1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet  
Anschluss  
Leistung: 65  
Software: ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer  
Unterstützte Browser: IE11, MS Edge, Chrome (Plugin)  
Netzwerk-Protokolle: TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS  
PoE Standard: IEEE 802.3 af/at (max. 50W ges.)  
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera: 8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps  
Max. Betriebstemperatur [°C]: 55  
Min. Betriebstemperatur [°C]: -10  
Videokanäle IP: 4  
Max. Auflösung @ Bildrate: 8MPx @ 25/30fps  
Video Content Analyse (VCA): Bei Kameraunterstützung: Tripwire Detection, Intrusion Detection  
Auflösung VGA Ausgang: 1920 x 1080p / 60Hz, 1600 x 1200 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz; HDMI/VGA  
gleichzeitiger Ausgang





Security Tech Germany

Auflösung HDMI Ausgang: 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024

× 768 / 60Hz; HDMI/VGA gleichzeitiger Ausgang

Leistungsfähigkeit Dekodierung (Lokale Liveansicht & Wiedergabe): 4x 2MPx, 1x 4MPx, 1x 8MPx

Synchrone Wiedergabe: 4

USB Anschluss: 2x USB 2.0

PoE Anschlüsse: 4x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet

Anschlüsse

PoE Leistung [W]: 50

Lieferumfang 01 Beschreibung: 4-Kanal PoE Rekorder

Lieferumfang 01 Menge: 1

Lieferumfang 02 Menge: 1

Lieferumfang 03 Menge: 1

Lieferumfang 04 Menge: 1

Lieferumfang 05 Menge: 2

Lieferumfang 06 Menge: 4

Lieferumfang 02 Beschreibung: Netzteil, 48V DC

Lieferumfang 03 Beschreibung: USB-Maus

Lieferumfang 04 Beschreibung: 1m Netzkabel

Lieferumfang 05 Beschreibung: Festplattenanschlusskabel

Lieferumfang 06 Beschreibung: Schrauben für Festplatte

Batterie - Menge: 1

Produktgruppe: Video

Kompatibel zu ABUS Link Station: Ja